

## 2021 年度自行监测报告

单位：应县正东陶瓷有限责任公司（盖章） 报告日期： 2022 年 3 月 9 日



<b>企业基本情况简述</b>	<p>应县正东陶瓷有限责任公司位于应县南河种镇北曹山工业园区，2006 年 8 月建成投产，现有 1 条年产 3000 万件日用瓷生产线（1 座 98m 煤气隧道窑、2 座 46m 烤花窑）。工作制度为 330 天/年，24 小时/天，实行三班运转制度。总劳动定员为 420 人。占地面积 70 亩。</p> <p>应县正东陶瓷有限责任公司开业时间为 2004 年 8 月 10 日。朔州市环境保护局于 2004 年 8 月 10 日下发了对《应县正东陶瓷有限责任公司 3000 万件高档日用瓷生产线环境影响报告表》的环评批复，朔环管函字[2006]51 号。应县环境保护局对《应县正东陶瓷有限责任公司 3000 万件高档日用瓷生产线环境影响报告表》下发了《关于应县正东陶瓷有限责任公司建设年产 3000 万件高档日用瓷项目污染物排放总量申请的复函》，应环函[2004]17 号。该条生产线通过竣工验收时间为 2011 年 10 月 8 日。我公司于 2018 年 12 月 26 日申领了排污许可证，排污许可证编号为 911406226802154507001R。</p>	
<b>主要污染物产生治理和处理情况</b>	废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	<p>破碎车间产生的废气，采用集气罩收集后，集中送袋式除尘器净化处理。</p> <p>一台燃气锅炉，使用天然气做燃料，废气经 15 米高排气筒排放。</p> <p>隧道窑和辊道窑采用煤气发生炉煤气为燃料，燃烧产生的高温烟气共同经 15m 高的烟囱排放。</p> <p>原料车间无组织废气，原料装卸及转运过程均在半封闭式车间内完成，并定期洒水抑尘。共 3 个排放口。</p>
	废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	<p>生产废水经絮凝沉淀，去除悬浮物后，继续回用于生产。</p> <p>生活污水经 SBR 污水处理设施处理后用于厂区绿化洒水，不外排。</p>
	噪声防治措施	<p>采用低噪设备，产噪设备做基础减震，所有设备直接使用柔性连接，采取引风机加装消声器，产噪设备布置在厂房内及厂区绿化等隔声降噪措施。</p>

	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	废坯体、不合格产品和污泥作为原料继续回用于生产； 废包装材料由企业回收； 生活垃圾由环卫部门统一收集清运和处理。
自行监测方案的制定执行情况	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。
	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。

## 2021 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	破碎废气排放口	颗粒物	手工	1次/年	330	1	1	1	0
	窑排气口	林格曼黑度	手工	1次/半年	330	2	2	2	0
		铅及化合物	手工	1次/半年	330	2	2	2	0
		镉及化合物	手工	1次/半年	330	2	2	2	0
		镍及化合物	手工	1次/半年	330	2	2	2	0
		氟化物	手工	1次/半年	330	2	2	2	0
		氯化物	手工	1次/半年	330	2	2	2	0
	燃气锅炉排放口	林格曼黑度	手工	1次/年	330	1	0	0	0
		二氧化硫	手工	1次/年	330	1	0	0	0
		颗粒物	手工	1次/年	330	1	0	0	0
		氮氧化物	手工	1次/年	330	1	0	0	0
厂界	颗粒物	手工	1次/年	330	1	1	1	0	
厂界噪声	院界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	330	4	3	3	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	330	4	3	3	0