

## 2022 年度自行监测报告

单位：怀仁市心连心瓷料有限公司（盖章） 报告日期：2023年2月8日

<b>企业基本情况简述</b>	<p>怀仁市心连心瓷料有限公司位于怀仁县宋庄火车站东，占地面积 13320 平方米现有职工 25 人，属耐火材料制品制造，主要污染物为废气，主要产品高岭土，设计生产能力 25000t/a，实际生产能力 25000t/a。</p> <p>怀仁市心连心瓷料有限公司其前身是怀仁县站联耐火材料有限责任公司，2008 年怀仁县站联耐火材料有限责任公司进行了改扩建，怀仁县环境保护局于同年 10 月以怀环函[2008]161 号《关于对〈怀仁县站联耐火材料有限责任公司年产煤矸石熟料（高岭土）20000 吨改扩建项目环境影响报告表〉的批复》予以批复，2015 年更名为怀仁心连心瓷料有限公司，同时怀仁心连心瓷料有限公司对怀仁县站联耐火材料有限责任公司原有设备进行了技术改造，怀仁县环境保护局于 2016 年 12 月以怀环函[2016]193 号《关于怀仁心连心瓷料加工厂利用回转窑煅烧煤矸石技术改造项目环境影响报告表批复》予以批复。</p>	
<b>主要污染物产生治理和处理情况</b>	废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	1#2#节能窑产生的废气经 15 米排气筒排放，3#4#节能窑产生的废气经 15 米排气筒排放，回转窑产生的废气经 15 米排气筒排放，1#破碎产生的废气经 15 米排气筒排放，2#破碎产生的废气经 15 米排气筒排放，3#破碎产生的废气经 15 米排气筒排放，研磨机产生的废气经 15 米排气筒排放。无组织废气建设全封闭原料库。共 7 个排口。
	废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	生产废水：混凝+澄清后洒水抑尘； 生活污水：一级沉淀后用于厂区道路洒水。
	噪声防治措施	设备选型，隔声，减振与隔振。
	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	焦油产生量为 60t/a；厂内暂存委托有资质单位处理； 脱硫渣产生量为 30.62t/a；当地环卫部门集中处理； 锅炉渣产生量为 750t/a；用于建筑材料铺路。
<b>自行监测方案</b>	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。

<b>的制定执行情况</b>	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。
----------------	--	-----------------------

## 2022年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数	
废气	1#2#3#4#节能窑	二氧化硫	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
		氮氧化物	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
		颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
		烟气黑度	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
	回转窑	二氧化硫	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
		氮氧化物	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
		颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
		烟气黑度	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
	厂界	1#破碎机	颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0
		2#破碎机	颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0
研磨机		颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
厂界		颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
厂界噪声	厂界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	300	4	4	4	0	
夜间噪声		手工	1次/季度	300	4	4	4	0		