2022年度自行监测报告

单位: <u>朔州市平鲁区污水处理厂</u>(盖章) 报告日期: <u>2023年1月6日</u>

, ,	_//// 1	(血中/ 1K日日/y): <u>2025 1/1 0日</u>			
企基概简	我厂是一家城镇生活污水处理厂,总设计处理能力2万吨/日,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准+修改单(GB18918-2002)》一级A标准,其中化学需氧量、氨氮、总磷三项指标自2019年10月1日起达到地表V标准。2022年我厂全年生产365天,污水总处理水量438.68万吨,中水回用量191.28万吨。其中一期工程于2004年6月正式开工建设,2006年10月全部竣工验收,设计日处理污水1万吨,污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺,该工程于2014年12月底完成提标改造工程,一期全部出水经过再生水处理系统处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准+修				
主污物生理处情要染产治和理况	废气污染物防治措施、排放量、排放方式及排放口数量 废水污染物防治措施、排放量、排放方式及排放口数量 噪声防治措施 固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	无 废水污染物处理设施:一期采用奥贝尔氧化沟+二沉池配套再生水处理系统(曝气生物滤池+混凝沉淀+均质滤池);二期采用改良 A²/0+磁絮凝一体化沉淀池。我厂 2022 年排放水量为174.40 万吨,排放方式为连续排放,共有1个排放口。设备置于车间内,并装隔音罩 固体废弃物为剩余污泥脱水后的泥饼,2022 年全年产生7970.73 吨湿污泥,处置方式为混合焚烧,处置量7970.73 吨,全部运往山西平朔煤矸石发电有限责任公司进行混合焚烧。			
自监方的定行况行测案制执情况	自行监测方案的制定、修订情况 定、修订情况 企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况(如未能正常开展,必须说明原因)	2022年1月根据山西省生态环境厅自行监测方案编制要求进行自行监测方案编制。 按照自己制定并经环保部门认定的自测方案正常开展			

2022 年度自行监测报告

污染物 类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产	全年应监测次数	全年实际 监测次数	全年达 标次数	全年超 标次数
	厂区总排口	CODer	自动	1 次/1 小时	365	8760	8684	8684	0
	厂区总排口	NH ₃ -N	自动	1 次/1 小时	365	8760	8744	8744	0
	厂区总排口	TP	自动	1 次/1 小时	365	8760	8734	8734	0
	厂区总排口	TN	自动	1 次/1 小时	365	8760	8733	8733	0
	厂区总排口	SS	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
	厂区总排口	BOD ₅	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
	厂区总排口	PH	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
	厂区总排口	色度	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
	厂区总排口	阴离子表 面活性剂	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
废水	厂区总排口	石油类	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
	厂区总排口	动植物油	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
	厂区总排口	大肠菌群	手工	1 次/月	365	12	12	12	0
	厂区总排口	总汞	手工	1次/季	365	4	4	4	0
	厂区总排口	烷基汞	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	厂区总排口	总镉	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	厂区总排口	总铬	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	厂区总排口	六价铬	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	厂区总排口	总砷	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	厂区总排口	总铅	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	1#厂界东	昼间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	2#厂界南	昼间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
厂界	2#/ 孙肖	夜间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
噪声	3#厂界西	昼间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	4#厂界北	昼间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1 次/季	365	4	4	4	0
	1#	氨	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		硫化氢	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		臭气浓度	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
厂界无 组织	2#	氨	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		硫化氢	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		臭气浓度	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	3#	氨	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		硫化氢	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		臭气浓度	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	4#	氨	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		硫化氢	手工	1次/半年	365	2	2	2	0

		臭气浓度	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
		甲烷	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
有组织	污泥脱水间	氨	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	离子除臭装	硫化氢	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	置排气筒	臭气浓度	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	粗、细格栅间	氨	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	离子除臭装	硫化氢	手工	1次/半年	365	2	2	2	0
	置排气筒	臭气浓度	手工	1次/半年	365	2	2	2	0

填报说明:

- 1、按每个监测点位的每个项目单独成行填报。
- 2、不涉及本企业填报的表格不填或者填无。
- 3、全年生产天数按实际生产天数填写;
- 4、全年应监测次数按下表计算:

监测频次	全年应监测天数计算公式
1 次/小时	全年应监测次数=天数×24次/天
1 次/2 小时	全年应监测次数=天数×12次/天
1 次/日	全年应监测次数=天数×1次/天
1 次/周	全年应监测次数=全年生产周数×1次/周
1 次/季	全年应监测次数=全年生产季度数×1次/季
1 次/半年	全年应监测次数=2次
1 次/年	全年应监测次数=1 次